

# NST-M

## ACUMULADOR



- Acumulador de diseño curvo.
- Exterior acero laminado en frío con acabado epoxi.
- Interior en acero galvanizado.
- Resistencias de acero blindado.
- Núcleo acumulador realizado con bloques cerámicos.
- Control analógico manual.
- Aislamiento de vermiculita.
- Aislamiento frontal y posterior en Microtherm de 10mm.

- Carga en 14 horas de carga para la actual tarifa de discriminación horaria.
- Cámaras de aire en frontal, laterales y parte trasera.
- Regulación de salida de aire realizado con MICA deslizante.
- Autocierre eficiente durante el periodo de carga.
- Termostato de seguridad interno.
- Sistema de fijación mediante autoanclaje.
- Montaje rápido y cómodo.

Modelo	Código	Potencia (W)	Carga nominal (kWh)	Potencia emisión (W)	Ladrillos	Medidas (mm)	Peso (Kg)	PVP*
085/14	120700500	500	7,0	700	4	396x725x180	46,0	299 €
170/14	120701000	1000	14,0	1400	8	606x725x180	84,0	399 €
255/14	120701500	1500	21,0	2100	12	816x725x180	122,0	499 €
340/14	120702000	2000	28,0	2800	16	1026x725x180	162,0	599 €

\* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP / Disponible hasta fin de existencias.

