

ACCESORIOS

SUELO RADIANTE

EV-A740: Termostato Analógico encastrable con control electrónico de fácil manejo. Rango de ajuste de 0-35°C. Regulación proporcional. Precisión de 0,1°C. Salida relé 16A 250V. Alimentación 230V 50Hz. Regulación de temperatura ambiente, del suelo o combinada. Hilo Piloto. Protección Clase II IP21. Longitud de sonda 3m.



EV-P760: Termostato Programable Semanal encastrable. Rango de ajuste de 0-35°C. Regulación proporcional ajustable. Precisión de 0,1°C. Salida relé 16A 250V. Alimentación 230V 50Hz. Regulación de temperatura ambiente, del suelo o combinada. Hilo Piloto. Protección Clase II IP21. Longitud de sonda 3m.



EV-P91: Termostato Programable Semanal Táctil encastrable. Rango de ajuste de 5-35°C. Precisión de 0,5°C. Salida relé 16A 250V. Alimentación 230V 50-60Hz. Regulación de temperatura ambiente, del suelo o combinada. Protección IP20. Longitud de sonda 3m.



Kit Termostato + Protección de Sonda:

Kit compuesto por un termostato y una sonda de suelo. La sonda se encuentra dentro de un tubo corrugado con un protector de cobre en su extremo. Permite una instalación fácil y segura.



Guía Fijación (Plástico):

Facilita la colocación del cable calefactor y asegura que quede perfectamente sujeto y que no se levante durante el vertido del mortero. Longitud de la guía 0,5m. Cada caja dispone de 20 unidades (10 metros).



Rollo de Aislamiento:

Lámina de aislamiento por reflexión, constituido por burbuja de aire, y doble capa de aluminio en ambas caras. Dispone de un tratamiento especial en su superficie. Rollo de 50 metros.



Banda Perimetral:

Banda de espuma de polietileno que se instala en forma de rodapié para absorber las dilataciones del pavimento y evitar los puentes térmicos con los cerramientos. Se coloca en todo el perímetro de las zonas de la vivienda donde se vaya a instalar suelo radiante. Altura de 15cm y espesor de 7mm.



Aditivo para Mortero:

Mejora la conductividad térmica y la resistencia mecánica del mortero. Envase de 30 litros.



	REGULACIÓN			AISLAMIENTO			INSTALACIÓN		KITS		
Modelo	EV-A740	EV-P760	EV-P91	m. lineal	ROLLO 42 m ²	Banda Perimetral	Aditivo Mortero	Guía Fijación	KIT EV-A740	KIT EV-P760	KIT EV-P91
Medidas	80x80x35mm			1,2x1 ml	1,2x35 ml	1,2x50 ml	-----	10 ml	-----	-----	-----
Referencia	260700528	260700529	260700530	260500102	260510101	260510103	260510104	260510102	220130003	220130004	220130005
PVP*	69 €	119 €	139 €	7 €	229 €	49 €	109 €	22 €	85 €	135 €	155 €